

RenoMatic 42

RenoMatic 42 Euro

ТИП ВОРОТ





1. Двустенные ворота LPU 42 обладают самой эффективной теплоизоляцией. Наряду с этим, секции толщиной **42 мм** обеспечивают наилучшую устойчивость и плавное, бесшумное движение ворот.
2. Коэффициент теплоизоляции секции **U=0,5 Вт/м.кв*К** (Европейский стандарт EN) или коэффициент сопротивления теплопередачи секции **R=2,0 м.кв*С/Вт** (Белорусский стандарт СТБ).
3. Гарантия на полотно от сквозного ржавления - **10 лет**.
4. Устойчивое к появлению царапин и ультрафиолетовому излучению покрытие Coil-Coating, без наценки.
5. Защита от поломки пружин (ресурс 25 000 циклов) и обрыва тросов, без наценки.
6. Секции с защитой от защемления пальцев в соответствии с стандартом безопасности EN 13241-1.

ПОВЕРХНОСТЬ:

WOODGRAIN - поверхность имитирующая натуральный срез древесины


SANDGRAIN - изысканная структурированная поверхность с эффектом "песка"



RAL9016, М гофр

RAL8028, М гофр

RAL7016, М гофр



RAL9016, М гофр

RAL8028, М гофр

RAL7016, М гофр


DECOCOLOR - современный принт на основе краски, отделка под дерево

DECOGRAIN- полиэстеровое покрытие (плёнка), отделка под дерево



Золотой дуб, М гофр


Темный дуб, М гофр



Золотой дуб, М гофр



Темный дуб, М гофр



Титан металллик CH703, М гофр

КОМПЛЕКТАЦИЯ ВОРОТ

1. Гарнитура ручек ПВХ, черная для ворот с ручным управлением

- комплект гарнитуры ручек ПВХ, черного цвета с профильным цилиндром с 3-мя ключами
- для запирания ворот снаружи и изнутри



	Привод ProLift 433 МГц	Привод ProMatic с BiSecur	Привод SupraMatic E 3 BiSecur только с размером 5000x2500
2. АВТОМАТИКА			
Максимальная площадь ворот	11,25 м ²	11,25 м ²	13,75 м ²
Скорость открывания	макс. 13,5 см/с	макс. 14 см/с	макс. 22 см/с
Частота	433 МГц Rolling code	868 МГц	868 МГц
Радиоприемник	встроенный (до 6 пультов ДУ)	встроенный (до 100 пультов ДУ)	встроенный (до 150 пультов ДУ)
Система BiSecur	нет	<ul style="list-style-type: none"> - надежная кодировка сигнала 128 бит как у банковских переводов - двух направленная система с обратной связью - стабильный радиус действия сигнала ДУ - возможность определения положения ворот не выходя из дома через пульт ДУ HS 5 BS - возможность управления воротами через телефон/планшет на iOS, Android в любое время и в любой точке мира (нужен шлюз Gateway) - эксклюзивный дизайн пультов ДУ BiSecur 	
Пульт ДУ	2 пульты RSC 2 изящной формы с хромированным кольцом для ключей	1 пульт ДУ HSE 4 BS черного цвета с матовой поверхностью	1 пульт ДУ HS 5 BS черного цвета с матовой поверхностью
ФУНКЦИИ			
Импульсное управление	•	•	•
Функция быстрого открывания	-	-	•
Регулировка ограничения усилия	-	•	•
Регулируемый плавный пуск и остановка	-	•	•
Освещение	галогеновое	светодиодное LED	светодиодное LED
Вкл. освещения с пульта ДУ	-	-	•
Бесшумная тяга FS10 с зубчатым ремнем	•	•	•
Защита от подвизивания при взломе	•	•	•
Испытаны и сертифицированы в комплекте с гаражными воротами Hörmann на соответствие нормам безопасности Евростандарта 13241-1;			
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет